

信锐核心交换机

产品概述

S7503 交换机是面向下一代 IP 城域网、大型园区网推出的新一代 T 比特运营级核心交换机。该系列产品采用先进的分布式多级交换矩阵架构，在提供高性能的 L2/L3/L4 线速交换服务基础上，进一步融合了 IPv6、网络安全、等多种网络业务，结合不间断转发、优雅重启、冗余保护等多种高可靠性技术，从而保证了网络最长时间的不间断通信能力。产品设计深度节能，大幅降低设备的能源消耗，低碳环保，有效降低了运营维护成本，为网络的绿色可持续发展提供了完美的解决方案。

产品特性

先进的硬件架构设计，强大的处理能力

采用先进的分布式多级交换矩阵架构，搭载高性能的交换芯片和多核处理器，满足运营级核心设备的高性能、高容量、高密度及可拓展的要求。

- 支持高密度的万兆业务板，并且实现板卡间三层全线速无阻塞交换。
- 支持丰富的千兆、万兆端口的拓展能力。
- 单业务板卡支持高达 512K MAC 地址表项、512K 三层路由表项。

运营级的高可靠性

- S7503 的关键器件采用无中断保护，如系统电源系统均采用冗余设计，所有系统模块均可热插拔，支持故障时无缝切换，无需人工干预。

- S7503 支持 STP/RSTP/MSTP 协议 ,支持 VRRP 协议 ,同时支持环网保护 ,双上行主备链路保护 ,LACP 链路聚合等简单高效的冗余保护机制。
- 超高精度的 BFD 双向链路检测机制 ,通过和二、三层协议的联动 ,实现毫秒级的故障检测及业务恢复 ,极大程度地提高了网络系统的可靠性。
- 完善的以太网 OAM 机制 ,支持 802.3ah、802.1ag 和 ITU-Y.1731 ,通过对网络运行状态的实时监控 ,实现对故障的快速检测与定位。
- S7503 软硬件的高可靠性设计 ,满足电信级业务 50ms 的故障恢复时间要求 ,真正做到了运营级核心设备 5 个 9 (99.999%) 的高可靠性。

丰富的业务特性

- 完善的二、三层组播路由协议 ,满足 IPTV、多终端的高清视频监控和高清视频会议的接入需求 ;
- 齐备的三层路由协议 ,超大的路由表容量 ,满足各种类型的网络互联需求 ,可组建超大型的园区网、企业网和行业用户专网。

全面的 IPv6 解决方案

- 全面支持 IPv6 协议族 ,支持 IPv6 邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现、DHCPv6 等 IPv6 特性。
- 支持基于 IPv6 的 Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL 等 ,满足纯 IPv6 网络设备管理及业务控制的需要。
- 支持 MLD Snooping 等 IPv6 组播特性 ,支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 等 IPv6 三层路由协议 ,为用户提供完善的 IPv6 二、三层解决方案。
- 支持丰富的 IPv4 向 IPv6 过渡技术 ,包括 : IPv6 手工隧道、6to4 隧道、ISATAP 隧道等隧道技术 ,保证 IPv4 网络向 IPv6 网络的平滑过渡。

完善的安全机制

- 设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范 DoS、TCP 的 SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；
- 完备的安全认证机制：支持 IEEE 802.1x、Radius、BDTacacs+ 等，可为用户提供完备的安全认证机制。
- 增强的业务安全机制：支持相关路由协议的明文或 MD5 认证，支持 uRPF 逆向路由查找技术，可有效控制非法业务；硬件级报文深度检测和过滤技术，支持对控制报文和数据报文的深度检测，从而有效隔离非法数据报文，提高网络系统的安全性。

创新的绿色环保设计

- S7503 交换机单电源功率仅 600W，节能环保。
- 智能的电源管理系统：S7503 采用先进的电源系统架构设计，实现高效的电源转换，独有的电源监控、缓启动、顺序上电等功能，实时监测整机运行状态，智能调节，深度节能。
- 智能的风扇管理系统：智能风扇设计，支持自动调速及独立分区控制，有效降低转速、减少噪声，同时延长了风扇的使用寿命。
- 支持能效以太网功能，遵循国际标准 IEEE 802.3az，有效降低了能源消耗。

产品规格



S7503 规格

信锐核心交换机规格表

型号	S7503
交换容量	19.2Tbps/52.2Tbps
包转发率	2880Mpps/16560Mpps
槽位数量	3
业务槽位数量	2
外形尺寸	482×548×266 (宽×深×高) (单位: mm) 6U
冗余设计	支持电源 1+1 备份, 电源具备风扇散热设计
风道	采用左右风道
MAC 交换功能	支持静态配置和动态学习 MAC 地址 支持查看和清除 MAC 地址 MAC 地址老化时间可配置 支持 MAC 地址学习数量限制 支持 MAC 地址过滤功能 支持黑洞 MAC 表项
VLAN	支持 4K VLAN 表项 支持 GVRP 支持 1 : 1 和 N : 1 VLAN Mapping 支持基本 QinQ 和灵活 QinQ 功能 支持 Private VLAN
STP	支持 802.1D (STP)、802.1W (RSTP)、802.1S (MSTP) 支持 BPDU 保护、根保护、环路保护
组播	支持 IGMP v1/v2/v3 支持 IGMP Snooping 支持 IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨 VLAN 复制 支持 PIM-SM、PIM-DM
IPv4	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP 支持策略路由 支持等价路由实现负载均衡 支持 OSPF、BGP 的 Graceful Restart 支持 BFD for OSPF、BGP
IPv6	支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet

	<p>支持 IPv6 邻居发现</p> <p>支持 Path MTU 发现</p> <p>支持 MLD Snooping</p> <p>支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+</p> <p>支持手工隧道、ISATAP 隧道、6to4 隧道</p>
表项	单板最高支持 512K MAC 地址表项、512K 三层路由表项
QoS	<p>支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类</p> <p>支持 CAR 流量限制</p> <p>支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记</p> <p>支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式</p> <p>支持 Tail-Drop、WRED 等拥塞避免机制</p> <p>支持流量监管与流量整形</p>
安全特性	<p>支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制</p> <p>支持防 DDoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击等</p> <p>支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能</p> <p>支持端口隔离</p> <p>支持端口安全、IP+MAC+端口绑定</p> <p>支持 DHCP Snooping、DHCP Option 82</p> <p>支持 IEEE 802.1x 认证</p> <p>支持 Radius、BDTlacacs+认证</p> <p>支持 uRPF</p> <p>支持命令行分级保护</p>
可靠性	<p>支持静态/LACP 方式链路聚合，支持跨业务卡的链路聚合</p> <p>支持 EAPS 等环网保护</p> <p>支持 VRRP</p> <p>支持以太网 OAM 802.3ah/802.1ag</p> <p>支持 GR for OSPF、BGP</p> <p>支持 BFD for OSPF、BGP</p>
管理与维护	<p>支持 Console、Telnet、SSH</p> <p>支持 SNMP v1/v2/v3</p> <p>支持 TFTP 方式的文件上传、下载管理</p> <p>支持 RMON</p> <p>支持 sFLOW、Netflow 流量统计分析</p>
绿色节能	支持 IEEE 802.3az 绿色能效以太网

环境要求	工作温/湿度：0°C-40°C，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-20°C-70°C；5%-95%无凝露
电源	AC：100V-240V，50Hz±10% DC：-48V

订购信息

Sundray 园区交换机系列		
型号	规格	备注
S7503	S7503 总装机箱（包含 1 个风扇盘，2 个电源槽位，标配不含电源，1 个主控槽位，2 个业务槽位）	必选
主控板	S7500 系列主控板	必选
电源模块	S7503 交流 600W 电源模块	必选，根据实际接电情况
业务卡	根据需要可选千兆、万兆多种组合形式的板卡	可选
SFP-GE-MM850	千兆 SFP 多模光纤模块，最大传输距离 550m，LC	可选
SFP-GE-SM1310-10KM	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 10km，LC	可选
SFP-GE-SM1310-20KM-I	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 20km，LC	可选
SFP-GE-SM1310-40KM	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 40km，LC	可选
SFP-GE-SM1550-80KM	千兆 SFP 单模光纤模块，最大传输距离 80km，LC	可选
SFP-10G-MM850	万兆 SFP+ 多模光纤模块，最大传输距离 300m，LC	可选
SFP-10G-SM1310-10KM	万兆 SFP+ 单模光纤模块，最大传输距离 10km，LC	可选
SFP-10G-SM1550-40KM	万兆 SFP+ 单模光纤模块，最大传输距离 40km，LC	可选