

信锐以太网网口防雷器产品彩页

产品概述

信锐技术以太网网口防雷器用于保护以太网交换机的输出端口，使其免受雷电感应电压、电流、静电放电等所造成的损坏。

该单网口防雷器采用多级保护电路，具有通流容量大、残压低、频带宽、插入损耗小等特点，可靠保护以太网交换机的输出端口。



千兆以太网网口防雷器

产品特点

保护可靠性高

➤ 多级电路保护

信锐以太网网口防雷器采用多级保护电路设计，残压水平低，防护能力强，可靠保护以太网交换机输出端口。

➤ 通流容量大

信锐以太网网口防雷器冲击耐受电流 2kA (8/20us)，最大可达 6kA (8/20us)。

➤ 插入损耗小

信锐以太网网口防雷器即插即用，插入损耗小，响应时间快。

产品规格

硬件规格

信锐技术以太网网口防雷器产品规格	
硬件规格	
项目	描述
名称	以太网网口防雷器
保护形式	8 线保护 (1-2 线 , 3-6 线 , 4-5 线 , 7-8 线)
标称导通电压	线—线 : 6.8V 线—地 : 90V
电压保护水平	线—线 : 40V 线—地 : 600V
冲击耐受电压	4KV , 10/700us
冲击耐受电流	线—线 : 2kA , 8/20us 线—地 : 6kA , 8/20us
最大传输速率	1000Mbps
接口类型	RJ45
应用场景	室内环境

订购信息

型号	规格	备注
Sundray 以太网网口防雷器		
千兆以太网网口防雷器	接在交换机下联与室外 AP 之间，与交换机一同放置室内，保护交换机输出端口	必选



信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档更新：20180110-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。