

信锐技术室内专用美化天线产品彩页

产品概述

信锐技术 ANT-2451-4.5dBi-O-SMA-P4 室内专用吸顶美化天线可用于替换 NAP-2600、NAP-3600 外置天线型号无线 AP 出厂默认带的天线。该天线采用双频双流设计，含 2 个 2.4G 射频输入接头，2 个 5G 射频输入接头。



室内专用美化天线

产品特点

双频双流

➤ 双频双流

信锐室内专用吸顶美化天线采用双频双流设计，含 2 个 2.4G、2 个 5G 射频输入接口，可替换双频无线 AP 外置天线。

外形美观

➤ 吸顶安装

信锐室内专用吸顶美化天线造型美观，适合吸顶安装，圆形天线与天花板融为一体，适合环境、美观度要求较高场景使用。

产品规格

硬件规格

信锐技术室内专用美化天线产品规格	
硬件规格	
项目	描述
名称	室内专用吸顶美化天线
型号	ANT-2451-4.5dBi-O-SMA-P4
工作频率	2.4G 接头：2400MHz~2500MHz
	5G 接头：5150MHz~5850MHz
天线增益 (dBi)	2.4G：2.5dBi
	5G：4.5dBi
接头类型	2*2.4G 接头：RP-SMA-公头 2*5G 接头：RP-SMA-公头
驻波比	≤2.0
馈线长度	0.6M
尺寸	本体：直径 145mm，高度 42mm
安装方式	天花板吸顶安装（安装孔直径 25-30mm）
重量	300g

订购信息

型号	规格	备注
Sundray 室内专用美化天线		
ANT-2451-4.5dBi-O-SMA-P4	可替换外置天线型号无线 AP 出厂默认自带的天线，含 2 个 2.4G、2 个 5G 射频输入接头	选配



信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档更新：20180110-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。